

Best floor SPC *SILENCE 5,5mm*

LVT / SPC

LUXURY VINIL TILES | STONE PLASTIC COMPOSITE

FICHA TÉCNICA

V4 - JUL 23

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Designação	SPC flooring	
Superfície	Decor de madeira com relevo	
Dimensões	1220 x 183 mm	
Espessura total	5,5 mm	
Espessura de camada de Uso (Wearlayer)	0,5mm	NALFA LF 01-2011 (IP - 4000 ciclos)
Tela Acustica (underlay)	IXPE 1,5mm - Preto	
Composição da Base	CaCO3 - PVC (3:1) 100% Virgem	
Cor da Base	Branco	
Sistema de Encaixe	Unilin	
PROPRIEDADES	RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
Classe de uso Residencial	Classe 23	
Classe de uso Comercial	Classe 33	
Densidade	± 2000 kg/m ³	
Resistência do sistema de encaixe à tração (N/50mm)	> 150	
Estabilidade dimensional após exposição ao calor (%) (80° C durante 6h)	≤ 0,1	
Ondulação após exposição ao calor (mm) (80° C durante 6h)	± 1,0	
Resistência à delaminação (mm) (N/50mm)	0,3mm > 58	EN 431
Teste Castor "Roda Cadeira"	Aprovado	EN 425
Classe de Aderência	R10	EN14041
Solidez da cor à Luz Artificial	> 6	EN ISSO 105 B02
Resistência a manchas	Class 0 - sem alterações	EN 423
Comportamento ao fogo	Classe Bfl-S1	EN14041
MARCAÇÃO CE		EN 14041:2018
GARANTIA AO DESGASTE		OBSERVAÇÕES
Garantia Residencial	15 anos	
Garantia Comercial	5 anos	